

Carosol Tjockflytande Rostskyddsmedel (F40)

Produktbeskrivning:

Tjockflytande Rostskyddsmedel är ett bitumen baserat rostskydd.

Användningsområde:

Hagmans Tjockflytande Rostskyddsmedel är avsett för bilens hjulhus, underrede, batteripoler m.m. Andra lämpliga användningsområden är maskindelar, verktyg, redskap etc.

Används med fördel på såväl nya som redan tidigare underreddsbehandlade ytor och har god täckförmåga samt ger en matt svart yta. Den lämnar en elastisk film som ger ett utmärkt rostskydd.

Teknisk information:

Basmaterial: Bitumen/Vax
Spec. vikt: Ca. 1,04 kg/lit.
Flampunkt: Ca. + 40°C
Brandklass: 2b
Lagringstid: 1 år

Förbehandling:

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda och torra. Skaka fl askan kraftigt innan applicering påbörjas.

Sörj för god ventilation!

Bruksanvisning:

Produkten appliceras med sugpistol direkt ur 1-liters förpackningen eller med pensel. Detta rostskydd skadar ej lacken, men om det vid sprutning kommer något av innehållet på lacken, tas detta bort med lacknafta eller kall-avfettning.

Normal skiktjocklek är 200-500 µm, vilket motsvarar 2-5 dl/m².

Torkar till en klabbig yta (t.ex. på en plan plåtyta) efter omkring 12-24 timmar.

Förpackningar:

Artikelnummer:

11311	Flaska	6 x 1 lit.
11312	Burk	6 x 1 lit.
11313	Dunk	5 lit.
11315	Dunk	20 lit.
11318	Fat	60 lit.
11319	Fat	200 lit.

