

Carosol Tunt Rostskyddsvax

Produktbeskrivning:

Ett ljust rostskydd baserat på vax och olja.

Användningsområde:

Används med fördel som rostskydd i bilens hålrum, t.ex. insidan av dörrar, balkar, tröskellådor etc.

Teknisk information:

Basmaterial: Vax
Densitet: 0,850 kg/ l
Materialåtgång: 0,5-1 dl/m²

Torktid: 4-6 timmar vid en skiktjocklek på runt 100 µm

Lagringstid: 1 år

Förbehandling:

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda och torra.
Skaka burken väl innan applicering påbörjas.
Sörj för god ventilation!

Bruksanvisning:

Produkten appliceras med sugpistol eller med pensel. Det har genom sin låga viskositet en mycket god inträngningsförmåga i sprickor, dolda fi ckor mellan plåt och balk, hålrum, tröskellådor. Detta rostskydd skadar ej lacken, men om något av innehållet kommer på lacken, tas detta bort med lacknafta eller kallavfettning. Lämplig skiktjocklek är 50-100µm, vilket motsvarar 0,5-1 dl/m². Torkar till en klibbig yta, t.ex. på en plan plåtyta, efter ca. 4-6 timmar.

Förpackningar:

Artikelnummer:
11321 6 x 1 liter

Andra lämpliga användningsområden är maskindelar, verktyg, redskap m.m.

