

## Hagmans 1K Grunningsmaling, grå og rødbrun

### Produktbeskrivelse:

Hagmans grunningsmaling gir en tett og jevn overflate, ideel til dekkklakking.

### Teknisk informasjon:

Materialebasis:	Nitrokombinasjonsharpiks
Egenvekt:	
Grå	ca. 1,20 kg/l
Rød	ca. 1,35 kg/l
Tørketid ved 20°C:	
Støvtørr	10 -15 min.
Berøringstørr	ca. 30 min.
Gjennomtørr	ca. 24 timer
Flammepunkt:	-10° C
Brannklasse:	1
Lagringstid:	2 år
Innhold:	400 ml

### Forbehandling:

Overflatene som skal behandles skal være helt rene. Fjern eventuell rust, og slip overflaten. Platefrie overflater skal forbehandles med Hagmans rustbeskyttelsesgrunner.

### Brugsanvisning:

Rist boksen i minst 2 minutter etter at blandingskulene har løst seg, før påføringen startes. Spray et tynt lag 2-3 ganger med en sprayavstand på ca. 25 cm. Vent ca. 30 - 45 sek. mellom påføringene. Påfør lakken ved normal stuetemperatur, og sørg for god ventilasjon. Snu boksen, og spray ventilen tom etter bruk.

**Merk!** Spray ikke mot åpen ild eller varme gjenstander.

Tørk eventuelle flekker av med det samme med acetone eller cellulosefjerner.

### Forpakning:

Artikkelnummer	
11440 Sprayflaske, grå	6 x 400 ml
11450 Sprayflaske, rødbrun	6 x 400 ml

