

## Etch Primer

---

**Produktbeskrivelse:**

Hagmans Etch Primer er en rustbeskyttelsesgrunner med meget god rustbeskyttelse. For Aluminium og galvanisert stål

**Bruksområde:**

Anvendes som rustbeskyttelse på platefrie overflater, som skal dekkmales.

MERK Kan ikke males med polyester eller epoxy produkter

**Teknisk informasjon:**

Basismateriale: Kunstharpiks  
Tørketid: Ca. 10 min. 20°C  
Overmalbar etter: For best resultat etter 2 timer og utover. Produktet kan også etter dette våtslipes med godt resultat.

Lagringstid: 2 år  
Nettoinnhold: 400 ml

**Forbehandling:**

Overflatene som skal behandles skal være helt rene. Fjern eventuell rust, og slip overflaten.

**Brugsanvisning:**

Rist boksen i minst 2 minutter etter at blandingskullen har løsnet sig, før påføringen startes. Foreta en

prøvespraying. Spray et tynt lag 2-3 ganger med en sprayavstand på ca. 25 cm. Vent ca. 30 - 45 sek. mellom påføringene. Kan overmales etter ca. 3 timer. Påfør lakken ved normal stuetemperatur, og sørg for god ventilasjon. Snu boksen, og spray ventilen tom etter bruk.

**Påføring:**

Hagmans Etch Primer er støvtørr etter ca. 10 min. ved + 20°C. Etter ca. 2 timers tørketid kan emnet overlakkeres. Ved ekstra høye krav på overflatefinish, skal grunningsmalingen slipes med f.eks. våtslipepapir P.600, før påføring av dekkmalning.

**Merk!** Spray ikke mot åpen ild eller varme gjenstander.

**Forpakning:**

Artikelnummer  
11448 Etch Primer 6 x 400 ml

