

Klarlakk Matt

Klarlakk Matt er en akrylbasert hurtigtørkende lakk med god kjemikaliebestandig, glans (ca 10).
Anvendes som topplakk og som beskyttelseslakk.
Dette gjøres for å beskytte og bevare fargetonen.

Teknisk informasjon:

Basismateriale:	Akryl
Tørketid ved 20°C:	Støvtørr 10-15 min. Berøringstørr ca. 30 min. Gjennomtørr ca. 24 timer
Flammepunkt:	-10° C
Brannklasse:	1
Lagringstid:	2 år
Innhold:	400 ml

Forbehandling:

Overflatene som skal behandles skal være helt rene.

Påføring:

Rist boksen i minst 2 minutter etter at blandingskulene har løsnet sig, før påføringen startes. Spray et tynt lag 2-3 ganger med en sprayavstand på ca. 25 cm. Vent ca. 30 - 45 sek. mellom påføringene. Påfør lakken ved normal stuetemperatur, og sørg for god ventilasjon. Snu boksen, og spray ventilen tom etter bruk.

Merk! Spray ikke mot åpen ild eller varme gjenstander.

Annen informasjon:

Tørk eventuelle flekker av med det samme med aceton eller cellulosefjerner. Kan også anvendes som klarlakk på f.eks. Carosol Body.

Forpakning:

Artikkelnr. 11465 Sprayflaske 400 ml

