

# Hagmans Felgmaling, sølvgrå

**Produktbeskrivelse:**

Hagmans Felgmaling Sølvgrå er en alkydbasert dekkmaling.

**Teknisk informasjon:**

Materialebasis: Alkydharpiks, oljemodifisert (kunstharpiks)

Tørketid ved 20°C:

Støvtørr	15 -20 min.
Berøringstørr	etter 1-2 timer
Gjennomtørr	6-8 dager
Flammepunkt:	-10° C
Brannklasse:	1
Lagringstid:	1 år
Innhold:	400 ml

**Forbehandling:**

Overflatene som skal behandles skal være helt rene. Fjern eventuell rust, og slip overflaten. Platefrie overflater skal forbehandles med Hagmans rustbeskyttelsesgrunner, og øvrige overflater skal forbehandles med Hagmans Grunner.

**Brugsanvisning:**

Rist boksen i minst 2 minutter etter at blandingskullen har løsnet sig, før påføringen startes. Foreta en prøvesprayning, og kontrollér fargen. Spray et tynt lag 2-3 ganger med en sprayavstand på ca. 25 cm. Vent ca. 30 - 45 sek. mellom påføringene. Kan overlakkes med seg selv eller med Hagmans Klarlakk innen for 30 min. Påfør lakken ved normal stuetemperatur, og sørg for god ventilasjon. Snu boksen, og spray ventilen tom etter anvendelse/bruk.

**Merk!** Spray ikke mot åpen ild eller varme gjenstander.

Tørk eventuelle flekker av med det samme med acetone eller cellulosefrynner. Kan poleres etter ca. 24 timer ved stuetemperatur.

**Forpakning:**

Artikelnummer  
11470 Sprayflaske 6 x 400 ml

**Farge:**

Sølvgrå

