

Flekkisoleringsgrunning

Produktbeskrivelse

Hurtigtørkende spesialgrunning med svært gode dekkende egenskaper for å behandle af flekker fra vann, nikotin, olje, røk, tjære, asfalt, overflater med voks, før inden maling.

Bruksområde

Kan brukes på tre, fiberplater, gips, sten, sement, etc. og fungerer også på polystyren. Grunningen kan lett overmales og forhindrer, at flekkene blør gjennom dekkmalingen. Hagmans Flekkisoleringsgrunning er fri for freon (CFC), bly, kadmium og krom.

Teknisk informasjon

Bindemiddel: Spesiell harpiks

Filmtykkelse: Etter 2 kryssende strøk: ca. 40-50 μm

Tørketid: Støvtørr: Etter ca. 20 minutter

Klebetørr: Etter ca. 1 time

Gjennomtørr: Etter ca. 12 timer

Forbehandling

Rens overflaten. Overflaten må være hel, ren, fri for fett og formslippmiddel.

Påføring

Rist boksen i 2 minutter. Gjør en testsprayning. Sprayafstand ca. 25 cm. Påfør 2 lag av Hagmans Flekkisoleringsgrunning i kryssende strøk.

Påfør dekkmalingen i flere lag, inntil der oppnås en full dekning.

Emballasje

11487 400 ml

