

Hagmans Täckfärger Metallic Spray



Version: 2020-08-05 14:06

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-08-05

Sida 1/1

Produktbeskrivning:

Hagmans Täckfärg Metallic är avsedd att användas till fordon, redskap, verktyg, möbler, krukor mm.

Teknisk information:

Basmaterial: Nitrokombinationsharts Torktid vid 20°C: Dammtorr 10-15 min.

Klibbtorr: ca. 30 min. Genomtorr: ca. 24 tim. Flampunkt: -10°C Brandklass: 1 Lagringstid: 2 år Innehåll: 400 ml

Förbehandling:

Ytor som ska behandlas skall vara väl rengjorda. Avlägsna eventuell rost och slipa. Förbehandla plåtrena ytor med Hagmans Rostskyddsgrund övriga ytor med Hagmans grundfärg.

Bruksanvisning/applicering:

- Skaka burken minst 2 min. efter att kulorna börjat rassla innan lackeringen påbörjas.
- Provspraya och kontrollera kulören.
- Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca 25 cm, vänta omkring 30-45 sek. mellan gångerna. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation.
- Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning.
 OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål. Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner. Kan poleras efter 24 tim. rumstemperatur.

Förpackning:

Artikelnummer Metallic lacker:

11488 Koppar 400 ml 11492 Silver 400 ml 11491 Guld 400 ml

Metalliclacker bör klarlackas med 11460 eller 11465 för bästas resultat.

Hagmans Nordic Förläggarevägen 2, 511 72 Fritsla

Telefon: 0320 189 00 info@hagmansnordic.com