

Filltec R1106 Tar Remover

TEKNISK PRODUKTDATABLAD

23.06.2020

Side 1/1

Produktbeskrivelse

Effektiv kaldavfetting har veldig god løselighet på asfalt, fett, tjære og oljelignende forurensninger fra metallplater og malte overflater. Til bil, campingvogn, bobil, buss, tilhenger, lastebil, anleggsmaskiner, verktøy osv.

- Lavaromatisk (liten egen duft).
- Fungerer godt på våte underlag.
- Har lang tørketid som er gunstig for økt effekt på tjære og asfaltflekker.
- Lett å skylle av.

Filltec R1106 Tar Remover står på Kemikaliesvepets liste.
Se www.kemikaliesvepet.se

Bruksanvisning

Påføres med lavtrykkssprøyte eller lignende og la virke i minst 3-5 minutter, du får mer effekt jo lenger Tar Remover ligger på takket være den lange tørketiden.

- * Bruk aldri produktet på varme overflater eller i direkte sollys. La aldri produktet tørke inn.
- * **Skal ikke fortynnes.**

TEKNISKE DATA:

PARAMETER	VERDI	ENHET	METODE
Tetthet ved 20°C	0,805 kg/l		
Aromater	mindre enn 0,5 %	Vol %	
Basismateriale	Løsningmiddel/emulgator		
Flammepunkt	Høyere enn + 61	°C	
Vannseparerbar	Veldig god		

Artikkelnr:

16166 25L
16169 200L