

Filltec R1530 Wheel Clean

TEKNISK PRODUKTDATABLAD

23.06.2020

Side 1/1

Produktbeskrivelse

Veldig kraftig felgvask for plagsomt smuss, løser effektivt bremsestøv, oksider, sot, salt osv. Løser også opp oljeholdig smuss og fett. Fungerer godt på både lakkerte aluminiumsfelger og metallfelger. Til felger på alle kjøretøy som bil, campingvogn, bobil, tilhenger, buss, lastebil, anleggsmaskiner, verktøy osv.

Fungerer utmerket på våte overflater.

Filltec R1530 Wheel Clean står på Kemikaliesvepets liste.

Se www.kemikaliesvepet.se

Bruksanvisning

- Påfør produktet på overflaten med en lavtrykkssprøyte eller lignende som skal rengjøres, la det virke i 3-5 minutter, avhengig av tilsmussingsgrad.

- Skyll deretter godt med vann.

* Bruk aldri produktet på varme overflater eller i direkte sollys. La aldri produktet tørke inn.

Blandningsforhold

Wheel Clean blandes med vann.

- Kraftig smuss: Bruk konsentrat

- Normal smuss: 1:1

- Lett smuss: 1:5

TEKNISKE DATA:

PARAMETER	VERDI	ENHET	METODE
Farge	Lysegul		
Tetthet ved 20 °C	1,015 kg/l		
pH	12,8		
Lagringstid	5 år		
Basismateriale	Tensider/alkali		

Artikkelnr:

16173 5 L

16176 25 L

16179 200 L