

Metallplade Primer

Produktbeskrivelse:

Hagmans Metallplade Primer er en vandbåret akrylatbasert grunner med effektivt rustbeskyttelsespigment.

Bruksområde:

Metallplade Primer anvendes til behandling af/av metaloverflater, for det meste i kombinasjon med Grip On Tak/Fasade, Takbeläggningfärg og Aquabarr®.

Teknisk informasjon:

Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Akryl
Densitet: 1,2
Tørrinnhold: 36% volum
Forbruk: ca 8m²/L
Tørketid (20°C, 60%RF): Støvtørr ca 1 time.
Overmalbar ca 3 timer.
Gjennomtørr, flere Døgn.
Verktøy: Pensel/rulle/sprøyte
Rengjøring av verktøy: Vann
Oppbevaring: Frostfritt
Lagringstid: 2 år

Forbehandling:

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Rustskader slipes/stålbørstes til rent metall. Vask overflaten med Hagmans Tak/Fasadevask. Nyere galvaniserte metalplader bejdses med Hagmans Syrevask, og skylles deretter grundig. Evt. rester av krittning og oksidering (hvitrust) rengjøres med Hagmans Syrevask.

Påføring:

Metallplade Primer påføres med pensel, rulle eller sprøytepistol. Det bør ikke males i fuktig vær. Maksimal luftfuktighet 80 % RF.

Ytterligere informasjon:

Bemærk/Merk! Anvend ikke Metallplade Primer på plastisolbelagte overflater. Skal oppbevares frostfritt. Verktøy rengjøres med vann.

Förpackningar:

24480 0,3L
24481 1L
24483 4L
24484 10L

