

# Sperregrunning

**Produktbeskrivelse:**

Hagmans Sperregrunning er en vanntynnet grunningsmaling for treverk.

**Bruksområde:**

Brukes innendørs på ubehandlet eller tidligere behandlet treverk for å redusere risikoen for misfarging fra kvister, lignin, gammelt gulnet panel mm. Overmales med vanntynnet maling, som f.eks. Hagmans Gulvmaling EP-V eller Hagmans Gulvmaling 1K.

**Teknisk informasjon:**

**Materialbase:** Akrylat

**Densitet:** ca. 1,2 kg/l

**Tørrstoff-**

**innhold:** Vekt: 48 %, volum: 38 %

**Glans:** Halvmatt

**Material-**

**forbruk:** ca. 8 m<sup>2</sup>/l

**Laveste bruks-**

**temperatur:** +10 °C

**Støvtørr:** 1 time (ved +20 °C og 60 % RF)

**Kan over-**

**males etter:** 8 timer (ved +20 °C og 60 % RF)

**Rengjøring**

**av verktøy:** Vann

**Lagringstid:** 2 år.

Skal Oppbevares frostfritt og godt tillukket.

**Forbehandling:**

Underlaget skal være rent og tørt. Tidligere malte flater rengjøres og nedmattes.

**Bruksanvisning (påføring inkludert):**

Påføres med rull eller pensel i 1-2 strøk, avhengig av risikoen for gjennomslag. Påfør alltid to strøk over kvister på ubehandlet treverk eller hvis underlaget er sterkt misfarget. NB! Grunningen skal tørke i minst 8 timer mellom hver påføring. Ved sterkt misfarget underlag kan det første strøket bli misfarget. Dette fikses dog, når malingen er tørr, så risikoen for ytterligere gjennomtrenging er liten.

**Forpakninger:**

31301	1L
31302	4L
31304	10L

**Farger:**

Hvit

**Øvrig informasjon:**

**OBS!** Kvistgjennomslag er et naturlig fenomen, som i visse tilfeller kan blø igjennom på tross av behandlingen.

