

Spærre/Isoleringsmaling

Produktbeskrivelse:

Hagmans Spærre/Isoleringsmaling er helmatt og heldekkende. Malingen er alkydbasert, med høy fyllkraft og er først og fremst ment som isoleringsfarge. Den kan med fordel også brukes som grunn- og toppstrøk på vegger og i tak innomhus ettersom den inneholder det luktsvake løsningsmiddelet Iso-parafin. Den har høy vaskbarhet.

Bruksområde:

Hagmans Spærre/Isoleringsmaling brukes på underlag som trepanel, betong, gips, murpuss, spon- og trefiberplater m.m. Den har meget høy isoleringsevne og er spesielt egnet på flater med fukt-, nikotin- og røykskader, eller som spærre for kvistgjennomslag på furu- og granpanel. Malingen egner seg også til bruk på gammel takpapp, samt til limede og kalkmalte flater, der vannbaserte materialer ikke kan brukes.

Teknisk informasjon:

Basemateriale:	Alkyd
Densitet:	1,50 kg/l
Brannklasse:	3
Materialforbruk:	4-6 m ² /lit
Lagringstid:	2 år
Egnet påførings- temperaturer:	Minimum + 5°C.
Støvtørt:	6 timer
Overmalbar:	48 timer
Tørrstoff:	53%
Fortynning/ Ren- gjøring av verktøy:	Nafta/Alifatnafta

Forbehandling:

Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt. Skrap vekk gammel og løs maling, vask og skyll. Blanke, alkydmalte flater skal slipes matte. Rør om godt i malingen.

Påføring:

Påføres med rull eller pensel. Bruk pensel ved kvistisolering. Malingen kan også sprøytes på, etter at den er tynnet ut med White spirit. Påføres med 1 lag. På underlag med mye kvist, påføres den med 2 lag, med 2 timers tørketid i mellom.

Generelt: Forsegl boksen godt etter bruk og oppbevar den utenfor barns rekkevidde. Flytende malingrester skal leveres til din miljøstasjon. Utstyr skal tørkes av nøye, før de rengjøres med White spirit. For ytterligere informasjon, se teknisk datablad.

Forpakninger:

31331 – 3 L

31332 – 10 L

