

# Malervask ute konsentrat

## Produktbeskrivelse/Bruksområde:

Hagmans Malervask er et konsentrert effektivt, alkalisk rengjøringsmiddel, som fjerner sod sotnedfall, alger etc. Hagmans Malervask kan fungerer på alle typer utendørs underlag, f.eks. malte flater, metallplater, papp, stein, eternit, betong mm. Produktet har ingen negativ indvirkning på andre dele av huset.

## Teknisk informasjon:

Basismateriale: Tensider  
Densitet: 1,03 kg/l  
Materialforbruk: 6-7 m<sup>2</sup>/l bruksløsning  
Lagringstid: Frostfritt 5 år

## Forbehandling:

Fjern store klumper af/av mos/mose og andet/annet affald/rusk. Overdæk/Dekk til blomster og lignende.

## Bruksanvisning/Påføring:

Produktet fortynnes 1:5–1:20, avhengig av graden av tilsmussing. Påfør Malervask med en lavtrykkssprøyte, pensel, rulle eller svamp og la det virke i ca. 10 minutter. For svært skitne flater anbefales mekanisk bearbeiding med en børste. Etter bearbeiding skal overflaten skylles med rikelige mengder vann. Vask ved temperaturer mellom +10 - +30 °C for at opnå det best resultat. Solvarme eller frostbelagte overflater bør ikke behandles.

## Annen informasjon:

Bruk gummihansker samt vernebriller under påføring og fjerning av produktet. Påfør Vedlikeholdsvask fortynnet ved 1:20 og la det tørke minst et døgn før maling for at opnå en ekstra beskyttelse med langsiktig effekt mot alger og mugg.

## Pakninger:

1 l, 4 l

