

# Terrassevask

---

**Produktbeskrivelse/Bruksområde:**

Rengjør trykkimpregnert trevirke, belegningsstein etc. Terrassevask er svakt tiksotropisk for bedre virkningstid. Fjerner misfarging, alger, smuss, belegg samt rester av gammel treolje på tidligere behandlede overflater. Merk! Kan virke etsende på glass, aluminium og andre alkalisk sensitive overflater.

**Teknisk informasjon:**

Materialebasis: Tensider, natriumhydroksid  
Densitet: 1,02 kg/l  
Materialforbruk: Brukes uforynnnet ca. 15 m<sup>2</sup>/l  
Lagringstid: Frostfritt 5 år

**Forbehandling:**

Fjern løv, kvister etc. Beskytt sensitive overflater og planter.

**Bruksanvisning/Påføring:**

Fukt underlaget og påfør produktet med en hard børste på 2-3 m<sup>2</sup> i av gangen. La det virke i ca. 10 minutter, men uten at det får tørke. Bearbeid overflaten med børsten og skyll grundig deretter med høytrykksspyler. Der må ikke forekomme rester av vaskemiddelet ved behandling med treolje. Gjenta behandlingen etter om nødvendig.

**Annen informasjon:**

Bruk gummihandsker samt beskyttelsesbriller ved påføringen og fjernelse af produktet. Bruk gummihandsker samt bvernebriller under påføring og fjerning av produktet.

**Pakninger:**

1 l, 4 l

