

# Gulvmaling 1K Garasje

## Produktbeskrivelse:

Hagmans Gulvmaling 1K Garasje er en vannbasert en-komponents gulvmaling basert på et modifisert akrylat.

Produktet er egnet for betongoverflater innendørs og utendørs, som garasjer, carport og lett industri.

## TEKNISK DATA:

Påføringstemperatur	5-25 °C
Bruksområde	Maling av betonggulv
Basismateriale	Akryl
Helt tørr	5-7 dager
Tetthet ved 20 °C	Ca. 1,15
Glans	Ca. 40
Materialforbruk	8-10
Klar til bruk etter	12 timer (20 °C)
Fortynner/rengjøring	Vann
Volum tørrstoff	Ca. 40 %
Overmalbar	3 timer

# Gulvmaling 1K Garasje

## Forbehandling:

Nye betonggulv må ha herdet i minst 1 uke, være tørre og fri for smuss, olje og lignende. Sement huden må fjernes ved sliping, sandblåsing eller syrevask. Ved overmaling av eksisterende maling, må overflaten mattslipes og all løs maling må fjernes. Ubehandlet betong må grunnes med Hagmans Støvbinding 1K.

## Påføring:

Med børste eller en fin rulle.

Bør påføres i to strøk. Sørg for god ventilasjon.

Ved en luftfuktighet på over 85 % kan det oppstå en matt og brennbar overflate.

Børster og annet utstyr rengjøres i vann. Laveste overflatetemperatur er + 5 °C.

**Garasje og carport:** La malingen tørke i minst 1 uke før du setter inn bilen.

Hvis gulvet utsettes for piggdekk, eller hvis du vil øke slitestyrken ytterligere, bør Hagmans Hjulspor garasje legges ovenpå malingen.