



Treolje V Premium

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2018-02-19

Page 1/2

Produkt beskrivelse:

Hagmans Treolje V Premium er en treolje, som kan fortynnes med vann til behandling av ubehandlet eller tidligere oljet utendørs tre. Treolje V Premium gir en vannavvisende overflate samtidig med at den trenger inn i underlaget og beskytter mot uttørking og sprekkdannelse. Kan nyanseres.

TECHNICAL DATA:

Bruks område:	Utendørs
Bindemiddel:	Naturlige spesielle oljer
Volumfaststoffer:	22%
Densitet:	1,01 kg/l
Glans:	Avhengig av underlaget
Tynning/rengjøring:	Vann
Matrialforbruk:	5–15 m ² /L
Påføringstemperatur:	Minimum +5°C
Malingsverktøy:	Pensel, svamp eller klut
Støvtørr:	2-4 h
Overmalingsbar:	8-16 h
Gjennomtørr:	Flere dager
Lagringstid:	2 år uåpnet emballasje. Oppbevares frostfritt.
Farge:	Klar
Brandfarlig:	Ikke brandfarlig
VOC – Kategori:	Cat. (A/f): 130 g/l (2010)

Forbehandling:

Underlaget må være rent, tørt og helt. Stålbørst, skrap eller slip underlaget ned og ta bort løst, porøst og skadd tre. Vask med Hagmans Terassevask og påfør Hagmans Alge/Mugg fri på /overflater, som er angrebet av mugg eller sopp. Skyll ordentlig med vann.

Treolje V Premium



TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2018-02-19

Page 2/2

Påføring:

Påfør med pensel, svamp eller klut til treet er mettet. Mal hele bord, ett etter ett, for å opnå en jevn farge. Etter 5-10 minutter skal eventuel overflødig olje tørkes bort. Gjenta behandlingen ved behov. Forventes der regn innen et døgn bør behandlingen.

Etter maling:

Tørk verktøyet grundigt av før rengjøring i vann med litt oppvaskmiddel. Lukk boksen grundigt etter anvendelse og oppbevar den utilgjengelig for barn.