



Kinesisk treolje

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2018-02-19

Page 1/2

Hagmans kinesiske treolje er en førstklasses olje til behandling av alt tre, også fete eksotiske treslag som f.eks. teak, mahogny etc. Passer både som første behandling og som vedlikehold på f.eks. hagemøbler, terrassebord, vinduer, fasader og byggverk. Oljen, som produseres av de aller fineste råmaterialene, trenger dypt ned i underlaget og skaper en sterkt vannavvisende og vakker overflate.

TECHNICAL DATA:

Bruks område:	Utendørs
Bindemiddel:	Tung tree olje / alkyd / linolje
Volumfaststoffer:	44%
Densitet:	0,86 kg/l
Glans:	Avhengig av underlaget
Tynning/rengjøring:	White sprit/ Nafta
Matrialforbruk:	4–10 m ² /L
Påføringstemperatur:	Minimum +5°C
Malingsverktøy:	Pensel, svamp eller klut
Støvtørr:	24–48 h
Overmalingsbar:	48 h
Lagringstid:	2 år uåpnet emballasje. Oppbevares frostfritt.
Farge:	Klar
Brandfarlig:	3
VOC – Kategori:	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)
Emballage:	1L, 3L

Forbehandling:

Underlaget må være rent, tørt og helt. Stålbørst, skrap eller slip underlaget ned og ta bort løst, porøst og nskadd tre. Vask med Hagmans Terrassevask og påfør Hagmans Alge/Mugg fri på overflater som er angrebet av mugg eller sopp. Skyll grundigt med vann.



Kinesisk treolje

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2018-02-19

Page 2/2

Påføring:

Underlaget må være tørt. Rør oljen godt rundt fra bunnen innen du påfører oljen. Påfør med pensel, dypping eller klut til treet er mettet. Vent noen minutter, og tørk deretter den overflødig olje af med en klut eller svamp. Treoljen skal trenge inn i underlaget og må ikke danne en hinne på overflaten. Unngå å male i direkte sollys eller om det er kaldere enn +5 °C. Behandlingen skal gjentas ved behov når overflaten begynner at blive tørkes ut. Solsider og ikke-mettet tre kan behøve påføring av olje flere ganger om året. Kinesisk treolje er ikke egnet som grunnolje pga. dens høy tørrstoffinnhold.

Efter/Etter påføring:

Tørk verktøyet grundigt av før rengøring i white sprit/teknisk sprit. Lukk boksen grundigt etter bruk og oppbevar den utilgjengelig for barn. NB! Kluter, som er gjennomtrængt af dynket i olje, kan være selvantennende og skal derfor legges i vann.