



Trebeis Klassisk

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2018-02-19

Page 1/2

Produkt beskrivelse:

Hagmans Trebeis Klassisk er en alkydoljebasert trebeis med en god gjennomtrengningsevne. Gir en dyp glans på ubehandlede eller tidligere beisede, vertikale udendørs treoverflater såsom fasader, vindbeskyttelse eller gjerder. Produktet lager en vannresistent overflate som beskytter mot uttørkning og sprekkdannelser samtidig med at den motvirker muggangrep. For å øke beskyttelsen mot UV-stråler anbefales det at Trebeis Klassisk nyanseres med en valgfri farge. Unyansert bør den kun brukes som forsterkning av tidligere behandlede overflater eller som grunnolje for lysere farger. Flere skift av nyansert beis gir en mørkere farge.

TECHNICAL DATA:

Bruks område:	Utendørs
Bindemiddel:	Alkyd
Volumfaststoffer:	29%
Vekt faststoffer:	34%
Densitet:	0,92 kg/l
Viskositet:	120cP
Glans:	Avhengig av underlaget
Tynning/rengjøring:	White sprit/Nafta
Matrialforbruk:	4–7 m ² /L. sagt tre, 7–12 m ² /L. hyvlat tre
Påføringstemperatur:	Minimum +5°C
Malingsverktøy:	Pensel, rulle eller sprøyte
Støvtørr:	4-6 h
Overmalingsbar:	24 h
Gjennomtørr:	48 h
Lagringstid:	2 år uåpnet emballasje. Oppbevares frostfritt.
Farge:	Klar (nyanserbar)
Brandfarlig:	3
VOC – Kategori:	(Cat. A/e): 400 g/l (2010)
Emballage:	0,9L, 2,7L



Trebeis Klassisk

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2018-02-19

Page 2/2

Forbehandling:

Underlaget må være rent, tørt og helt. Stålbørst, skrap eller slip underlaget ned og ta bort løst, porøst og skadd tre. Vask med Hagmans Terassevask og påfør Hagmans Alge/Mugg fri på overflater som er av mugg eller sopp. skyll ordentlig med vann. Påfør grunnolje på endetre og kanter.

Påføring:

Rør beisen godt rundt fra bunnen innen du påfører den. Påføres med en tett pensel. Mal hele brett nedenfra og opp, unngå overlapping ved allerede tørket beis. Påfør gjerne i flere tynne lag med noen dagers tørke imellom. Der bør ikke males i fuktig vær eller duggete da det kan forårsake matte og flammete overflater. Ved behov kan det beisede underlaget rengjøres med en myk skurebørste og evt. litt mildt rengjøringsmiddel.

Etter maling:

Tørk verktøyet grundigt av før rengjøring i white sprit/teknisk sprit. Lukk boksen grundigt etter bruk og oppbevar den utilgjengelig for barn. NB! Kluter som er gjennomtrængt af dynket i beis, kan være selvantennende og skal derfor legges i vann.