



Linolje

PRODUKTBESKRIVELSE

Hagmans linolje er en kokt, kaldpresset linolje av høyeste kvalitet. Brukes til overflatebehandling, blanding av maling og fortynning av linoljefarger, lakk, blanding av tretjære mm. Ved utendørs bruk bør du fortynne med opptil 20 % balsamterpentin.

TECHNICAL DATA:

Bruks område:	Innendørs / Utendørs
Bindemiddel:	Linolje
Volumfaststoffer:	100%
Vekt faststoffer:	100%
Densitet:	0,93 kg/l
Tynning/rengjøring:	Terpentin / nafta
Matrialforbruk:	10–12 m ² /L
Påføringstemperatur:	Minimum +5°C
Malingsverktøy:	Pensel, svamp eller klut
Støvtørr:	6 h
Overmalingsbar:	24 h
Gjennomtørr:	Flere dager
Lagringstid:	2 år hvis uåpnet, frostfri lagring
Farge:	Klar
Brandfarlig:	Ikke brannfarlig
VOC – Kategori:	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)

FØR MALING:

Underlaget må være rent, tørt og fast. Stålbørst, skrap eller slip underlaget og fjern løst, porøst og nedbrutt tre.

MALING:

Oljen påføres med pensel eller klut. Påfør rikelig og tørk bort eventuelt overflødig som ikke suges inn i treet. Fortynn med balsamterpentin eller annen teknisk sprit. Kokt linolje inneholder ikke muggbeskyttelse, derfor fortynnes den vanligvis med 50 % terpentin for å oppnå muggbeskyttelse ved utendørs bruk. Hvert lag må være gjennomtørt før et eventuelt ekstra lag påføres.



Linolja

ETTER MALING:

Tørk nøye av verktøyet før rengjøring i balsamterpentin eller annen teknisk sprit. Forsegle spannet godt etter bruk og oppbevar utilgjengelig for barn. Flytende malingsrester må ikke helles i avløp, men leveres på nærmeste miljøstasjon. OBS! Kluter dynket i olje kan være selvantennende og må derfor legges i vann.