



Benkolje

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2018-03-21

Page 1/2

PRODUKTBESKRIVELSE

Benkolje er en treolje spesialutviklet for alle typer av både nye og eldre innendørs impregnerte treoverflater. Fukt- og slitasjebeskytter treet og forhindrer uttørking og sprekkdannelser. Egner seg utmerket selv på tradisjonelt vanskelige treslag som teak og mahogny, selv i fuktige rom som bad og kjøkkenmiljø. Kan også brukes på kjøkkeninnredning av tre.

TECHNICAL DATA:

Bruks område:	Innendørs
Bindemiddel:	Tung tree olje / alkyd / linolje
Volumfaststoffer:	44%
Vekt faststoffer:	48%
Densitet:	0,85 kg/l
Glans:	Avhengig av overflaten
Tynning/rengjøring:	Isoparafin
Matrialforbruk:	4–10 m ² /L
Påføringstemperatur:	Minimum +5°C
Malingsverktøy:	Pensel, svamp eller klut
Støvtørr:	24–48 h
Overmalingsbar:	48 h
Lagringstid:	2 år hvis uåpnet, frostfri lagring
Farge:	Klar
VOC – Kategori:	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)

FØR MALING:

Underlaget skal være fast, tørt og godt rengjort samt pusset med fint sandpapir (240 eller finere). Eventuelle rester av fett, olje eller lignende skal først fjernes nøye.



Benkolje

MALING:

Oljen påføres med pensel, svamp eller dyppes til underlaget slutter å trekke til seg. Etter noen minutter tørkes alt overskuddet som ikke har trukket inn i trevirket bort med en klut eller svamp. Etter minst 24 timers tørking gjentas behandlingen ved behov. Oljen skal trekke inn i underlaget og skal ikke ligge som en film på overflaten.

Tørk nøye av verktøyet før du rengjør i white sprit eller annen teknisk sprit. Forsegle spannet nøye etter bruk og oppbevar utilgjengelig for barn. Gjenta gjerne behandlingen flere ganger dersom overflaten ser ut til å tørke ut.

ETTER MALING:

Forsegle spannet godt etter bruk og oppbevar utilgjengelig for barn. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres på en lokal miljøstasjon. OBS! Kluter dynket i olje kan være selvantennende og må derfor legges i vann.