

# Asfaltlim

**Produktbeskrivelse:**

Et kombinert lim- og fugingsprodukt.  
Basert på myk spesialasfalt og polymer.  
Fester på papp, metall, betong, tre m.m.

**Bruksområde:**

Sprekker i metallskjøter, den takpappen er lagt oppå den skjøtede platen.  
Tetter skjøter i takrenne.  
Metallskjøter og sprekker rundt skorsteinsbeslag, ventiler, kupler og takluker. Limer takpapp.  
For skjøtestykke ved legging av takpapp.

**Teknisk informasjon:**

Densitet: ca 1,0  
Tørrhet: 68%

Tørketid ved  
+15°C: 1 mm/døgn

Brannfarlighet: brannfarlig. Brannklasse 2b  
Lagringstid: 2 år

**Forbehandling:**

Skrap og kost underlaget rent for skitt, rust og løse partikler. Tørk underlaget ved behov.  
Grunn overflatene med Hagmans Grip On Primer.

**Bruksanvisning:**

Påfør Hagmans Asfaltlim med fugesprøyte eller sparkel.  
Sprekker og store hull armeres med nettarmering, dekk deretter over med et nytt lag lim.

**Forpakninger:**

Artikkelnummer:  
55010 12 x 310 ml (patron)  
55011 6 x 310 ml (patron)  
55013 5 l

