

Tak/Fasade Vedlikeholdsvask

Produktbeskrivelse:

Tak-Fasade Vedlikeholdsvask er et effektivt, løsemiddelfritt alkalisk rengjøringsmiddel, som fjerner sot, mose, alger og lignende. Gir også beskyttelse mot ny tilgroing.

Anvendelsesområde:

Tak-Fasade Vedlikeholdsvask kan brukes på alle slags utendørs underlag, f.eks. plater, papp, eternit og tegl. Produktet har ingen negativ påvirkning på andre deler av huset, som for eksempel bekledning eller vinduer, men blomster og lignende bør dog tildekkes. Kan også anvendes på f.eks. fliser, trapper, gravcstener, gjerder m.m.

Teknisk information

Basematerial: Tensider

Lagringstid: 2 år

Förvaring: Frostfritt

Forbruk:

Beregn minst 0,2 liter av blandingen/m².

Förpackningar:

55901 1 lt

55903 4 lt

Forbehandling & påføring:

Rengjør taket for store mengder av mose, kvister og lignende. Underlaget bør være tørt. Fortynnes med vann i forholdet 1:5 for svært skitne overflater, dog ikke mer end 1:10. Tak-Fasade Vedlikeholdsvask påføres med en lavtrykkssprøyte eller en høytrykkssprøyte satt til lavt trykk, pensel, rulle eller en svamp. Ved svært skitne overflater anbefales mekanisk bearbeiding med en børste eller lignende. La det virke i 10 minutter. Etter bearbeiding må taket skylles med rikelige mengder vann. For å beskytte mot ny tilgroing kan de rengjøres overflater behandles nok en gang. Fortynnes i forholdet 1:20 og påføres på den tørre overflaten. Skylles ikke. Vask taket ved temperaturer mellom +10°C og +30°C, for å oppnå det beste resultat. Unngå behandling på solvarme eller frosne overflater.

