

# Produkt datablad



## DESIGN Klarlack högblank / matt

- Användes till:** trä, metall, glas, keramik, lera, papper, sten och vissa syntetmaterial.  
speciellt lämplig för omålade föremål (trä/korg) och för lackering av belton DESIGN färger.
- Fördelar:** väldigt elastisk, dryg, väderbeständig
- plus: - fri från freon (CFC)  
- fri från bly, kadmium, krom
- Bindemedel :** syntetharts
- Filmtkocklek:** efter 2 korsande skikt ca. 40 - 50 µm
- Torktid:** dammtorr: efter ca. 15 – 20 minuter  
klibbtorr: efter ca. 2 – 3 timmar  
genomtorr: efter ca. 24 timmar
- Överlackbar:** - med sig själv: applicera andra skiktet inom 6 timmar efter första skiktet, annars finns det risk för resning av lacken.  
- alla belton lacker: Spraya inte på ytor som tidigare är behandlade syntetharts eftersom det då finns risk för resning av lacken.
- Lackuppbyggnad:**
- |                |                    |                    |
|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>på trä:</b> | <b>på metall:</b>  | <b>på keramik:</b> |
| 1. Trägrund    | 1. Rostskyddsgrund | 1. Universalgrund  |
| 2. Täcklack    | 2. Universalgrund  | 2. Täcklack        |
| 3. Klarlack    | 3. Täcklack        | 3. Klarlack        |
|                | 4. Klarlack        |                    |

